

Te ayudamos a poner en marcha tu equipamiento después de este periodo prolongado de inactividad.

En primer lugar, te aconsejamos que abras los grifos de agua de los fregaderos y servicios para que se haga un arrastre de impurezas y limpieza de las tuberías de agua de red antes de poner en marcha ningún equipo.

Cocción

Antes de comenzar debes comprobar que la máquina está desconectada del suministro eléctrico y gas.



01

Limpia con desinfectantes no agresivos para el acero las parrillas, quemadores, resistencias, planchas y zonas adyacentes intensamente.



02

Lubrica con una capa delgada de aceite alimentario estas partes que pueden sufrir oxidaciones.



03

Para equipos de gas, **realiza un purgado** de gas de la instalación y revisa las presiones.



04

Activa el suministro eléctrico y comprueba el funcionamiento.

Hornos de convección o mixtos

Realiza una limpieza ya sea manual o automática con productos desinfectantes no agresivos para el acero. Si tu horno dispone de auto limpieza verifica que funciona correctamente.



01

Comprueba que el suministro eléctrico está activo, y que las llaves de gas y de agua están abiertas.



02

Si el equipo tiene manguera de agua **debes dejar correr el agua** a desagüe durante unos segundos.



03

Si dispones de un horno con producción de vapor, te aconsejamos que **realices un ciclo de vapor durante media**

hora en vacío, para asegurarte de que la caldera renueva el agua y a la vez verificas la producción de vapor.

Lavado de vajilla

Antes de comenzar comprueba que la máquina tenga la cuba de lavado vacía, si no, debes vaciarla quitando el tapón. En el caso de las máquinas con bomba de vaciado pulsa el ciclo de vaciado.



01

Con el tapón quitado pon la máquina en marcha durante un par de minutos para que se renueve el agua del calderín.




02

Desconecta eléctricamente el equipo.



03

Limpia y desinfecta la máquina intensamente, incluyendo las ramas de lavado y aclarado.



04

Pon el tapón de la cuba y vuelve a dar el suministro eléctrico. Comprueba que está abierto el de agua y que la máquina dispone de abrillantador y detergente.



05

Enciende el lavavajillas y pon un ciclo de lavado.

Importante:
Al activar el ciclo de lavado comprueba que la bomba arranca, si no la escuchas, puede estar agarrotada, por lo tanto para el lavavajillas y llama al servicio técnico.

Refrigeración o congelación

Antes de comenzar debes comprobar que la máquina está desconectada del suministro eléctrico.



01

Te aconsejamos dejar los equipos vacíos, limpios y con las puertas y cajones abiertos para que haya circulación de aire y poder evitar la formación de mohos.



02

Si no lo has hecho puedes encontrarte el interior y los burletes con moho y **deberás limpiarlos con lejía**, dejándola actuar durante unos minutos para que desaparezca. Sino desaparece tendrás que poner burletes nuevos.



03

El interior de acero debes limpiarlos con desinfectantes no agresivos.

En el caso de que necesites ayuda, puedes ponerte en contacto con nuestro distribuidor de zona o con nosotros a través de nuestro enlace <https://www.fagorindustrial.com/es/contacto> por correo electrónico: info@fagorindustrial.com